

使用带有长度调节机能的主吊环

标准吊链全长 L=1.5m 安全系数 5 以上 使用可能环境温度：-40℃ ~200℃ 以内

1 腿吊具

扼式起吊的场合、
使用负重为下表所示的 80%。

WLL (使用负重) (t)	链条直径 (mm)	宽度 (mm) 质量 (kg)	配套记号							
			MG1-BK	MG1-BKL	MG1-EKN	MG1-OKE	MG1-GBK	MG1-EGKNA	MG1-GGA	MG1-BMS
1.1	6	主吊环 B 尺寸	60							
		成套的质量	2.1	2.2	2.0	-	1.9	1.9	-	-
2.0	8	主吊环 B 尺寸	60							
		成套的质量	3.6	3.9	3.3	3.5	3.4	3.1	3.1	-
3.2※	10	主吊环 B 尺寸	75							
		成套的质量	6.2	6.5	5.7	6.1	5.7	5.6	5.6	8.4
5.2	13	主吊环 B 尺寸	90							
		成套的质量	10.9	11.6	10.3	10.7	10.3	9.9	9.6	-
8.0	16	主吊环 B 尺寸	105							
		成套的质量	17.9	19.1	16.4	17.3	17.5	15.8	15.7	-

主吊环 MG

※MG1-BMS = 3.0t

2 腿吊具

扼式起吊的场合、
使用负重为下表所示的 80%。

WLL (使用负重) (t)	链条直径 (mm)	宽度 (mm) 质量 (kg)	配套记号							
			MG2-BK	MG2-BKL	MG2-EKN	MG2-OKE	MG2-GBK	MG2-EGKNA	MG2-GGA	
1.9	1.5	6	主吊环 B 尺寸	60						
			成套的质量	3.8	4.2	3.7	-	3.6	3.6	-
3.4	2.8	8	主吊环 B 尺寸	75						
			成套的质量	6.8	7.3	6.2	6.6	6.4	5.8	5.7
5.5	4.5	10	主吊环 B 尺寸	90						
			成套的质量	11.0	11.7	10.0	10.8	10.1	9.8	9.9
9.0	7.3	13	主吊环 B 尺寸	105						
			成套的质量	19.8	21.2	18.6	19.4	18.7	17.9	17.3
13.8	11.3	16	主吊环 B 尺寸	120						
			成套的质量	31.5	33.8	28.5	31.3	30.7	27.3	27.0

主吊环 MGD

- ※ 上表所示以外的直径在 32mm 以内 (使用负重 25t) 的链条也有, 请与我公司咨询。
- ※ 使用 GGA 吊钩扼式起吊的话, 使用负重为上表的 80%。
- ※ 起吊角度超过 60° 的话, 使用负重会发生变化, 请注意。
- ※ 使用 2 腿以上吊具调节长度, 起吊偏重心的东西的话, 请按 1 腿吊具的使用负重进行作业。

苏州马太克贸易有限公司 www.martec-china.com

地址: 苏州市吴中区木渎镇金枫路 216 号 东创科技园 C 号楼 101 室 邮编: 215101

电话: 0512 66512862 传真: 0512 66512833 info@martec-china.com