

带有长度调节功能

标准吊链全长 L=1.5m 安全系数 5 以上 使用可能环境温度：-40°C ~200°C 以内

1 腿吊具 扼式起吊，提篮式起吊的场合、使用负重为下表所示的 80%。

WLL (使用负重) (t)	链条直径 (mm)	宽度 (mm) 质量 (kg)	配套记号							主吊环 MFA	
			TG1-BK	TG1-BKL	TG1-OKE	TG1-GBK	TG1-EGKNA	TG1-CL	TG1-GGA		
1.1	6	主吊环 B 尺寸	70		-	70		-	-	 主吊环 MFA ※ 大型行车的大型吊钩用的话，请使用大型行车吊钩用主吊环 MFX (B 尺寸=180mm)	
		成套的质量	2.2	2.4	-	2.1	2.1	1.9	-		
2.0	8	主吊环 B 尺寸	70							80	70
		成套的质量	3.8	4.1	3.7	3.6	3.3	3.8	3.3		
3.2	10	主吊环 B 尺寸	80							95	80
		成套的质量	6.4	6.8	6.3	6.2	5.9	6.6	5.9		
5.2	13	主吊环 B 尺寸	95							110	95
		成套的质量	12.0	12.7	11.8	11.4	10.7	12.0	10.7		
8.0	16	主吊环 B 尺寸	110							140	110
		成套的质量	19.9	21.1	19.8	19.5	18.3	20.7	17.6		

2 腿吊具 扼式起吊，提篮式起吊的场合、使用负重为下表所示的 80%。

WLL (使用负重) (t)		链条直径 (mm)	宽度 (mm) 质量 (kg)	配套记号							主吊环 MFA	
60°	90°			TG2-BK	TG2-BKL	TG2-OKE	TG2-GBK	TG2-EGKNA	TG2-CL	TG2-GGA		
1.9	1.5	6	主吊环 B 尺寸	80		-	80		-	-	 主吊环 MFA ※ 大型行车的大型吊钩用的话，请使用大型行车吊钩用主吊环 MFX (B 尺寸=180mm)	
			成套的质量	4.3	4.7	-	4.0	4.0	3.7	-		
3.4	2.8	8	主吊环 B 尺寸	95							110	95
			成套的质量	8.0	8.4	7.8	7.6	7.1	7.2	7.0		
5.5	4.5	10	主吊环 B 尺寸	95							110	95
			成套的质量	12.3	13.0	12.1	11.7	11.1	12.3	11.2		
9.0	7.3	13	主吊环 B 尺寸	110							140	110
			成套的质量	22.2	23.6	22.4	21.1	20.3	22.4	19.7		
13.8	11.3	16	主吊环 B 尺寸	140							150	140
			成套的质量	37.4	39.7	37.2	36.6	33.2	35.9	32.9		

※ 上表所示以外的直径在 32mm 以内 (使用负重 25t) 的链条也有，请与我公司咨询。
 ※ 使用羊角抓钩 GGA 和 C 型锁钩 CL 进行扼式起吊或者提篮式起吊的场合，使用负重为上表的 80%。
 ※ 起吊角度超过 60° 的话，使用负重会发生变化，请注意。
 ※ 使用 2 腿以上吊具调节长度，起吊偏重心的东西的话，请按 1 腿吊具的使用负重进行作业。