

带有长度调节功能

标准吊链全长 L=1.5m 安全系数 5 以上 使用可能环境温度：-40℃ ~200℃ 以内

3 腿吊具 扼式起吊的场合、  
使用负重为下表所示的 80%。

WLL (使用负重) (t)		链条 直径 (mm)	宽度 (mm) 质量 (kg)	配套记号						 主吊环 MFA ※ 大型行车的大型吊钩用的话, 请使用大型行车吊钩用主吊环 MFX (B 尺寸=180mm)
60°	90°			TG3-BK	TG3-BKL	TG3-OKE	TG3-GBK	TG3-EGKNA	TG3-GGA	
2.8	2.3	6	主吊环 B 尺寸	80		-	80		-	
			成套的质量	6.2	6.7	-	5.7	5.7	-	
5.1	4.2	8	主吊环 B 尺寸	95						
			成套的质量	11.3	12.0	11.0	10.7	10.0	9.9	
8.3	6.7	10	主吊环 B 尺寸	110						
			成套的质量	18.8	19.9	18.5	17.9	17.5	17.2	
13.5	11.0	13	主吊环 B 尺寸	140						
			成套的质量	34.8	36.9	34.2	33.1	31.0	31.0	
20.7	16.9	16	主吊环 B 尺寸	150						
			成套的质量	56.6	60.1	54.8	53.8	50.3	49.8	

4 腿吊具 扼式起吊的场合、  
使用负重为下表所示的 80%。

WLL (使用负重) (t)		链条 直径 (mm)	宽度 (mm) 质量 (kg)	配套记号						 主吊环 MFA ※ 大型行车的大型吊钩用的话, 请使用大型行车吊钩用主吊环 MFX (B 尺寸=180mm)
60°	90°			TG4-BK	TG4-BKL	TG4-OKE	TG4-GBK	TG4-EGKNA	TG4-GGA	
2.8	2.3	6	主吊环 B 尺寸	80		-	80		-	
			成套的质量	7.9	8.6	-	7.3	7.3	-	
5.1	4.2	8	主吊环 B 尺寸	95						
			成套的质量	14.4	15.3	14.0	13.6	12.7	12.6	
8.3	6.7	10	主吊环 B 尺寸	110						
			成套的质量	23.8	25.3	23.4	22.7	22.0	21.6	
13.5	11.0	13	主吊环 B 尺寸	140						
			成套的质量	44.0	46.9	43.2	41.8	39.0	39.0	
20.7	16.9	16	主吊环 B 尺寸	150						
			成套的质量	71.7	76.4	69.3	68.0	63.3	62.7	

- ※ 上表所示以外的直径在 32mm 以内 (使用负重 25t) 的链条也有, 请与我公司咨询。
- ※ 使用 GGA 吊钩扼式起吊的话, 使用负重为上表的 80%。
- ※ 起吊角度超过 60° 的话, 使用负重会发生变化, 请注意。
- ※ 使用 2 腿以上吊具调节长度, 起吊偏重心的东西的话, 请按 1 腿吊具的使用负重进行作业。

苏州马太克贸易有限公司 [www.martec-china.com](http://www.martec-china.com)

地址: 苏州市吴中区木渎镇金枫路 216 号 东创科技园 C 号楼 101 室 邮编: 215101

电话: 0512 66512862 传真: 0512 66512833 [info@martec-china.com](mailto:info@martec-china.com)