

标准吊链全长 L=1.5m 安全系数 5 以上 使用可能环境温度：-40℃ ~200℃ 以内

### 1 腿吊具

扼式起吊，提篮式起吊的场合、  
使用负重为下表所示的 80%。

WLL (使用负重) (t)	链条 直径 (mm)	宽度 (mm) 质量 (kg)	配套记号								 主吊环 MFA
			TA1-BK	TA1-BKL	TA1-OKE	TA1-GBK	TA1-EGKNA	TA1-CL	TA1-GGA	TA1-BMS	
1.1	6	主吊环 B 尺寸	70		-	70			-	-	
		成套的质量	2.1	2.2	-	1.9	1.9	1.8	-	-	
2.0	8	主吊环 B 尺寸	70			80			70	-	
		成套的质量	3.3	3.5	3.2	3.1	2.8	3.3	2.8	-	
3.2 ※	10	主吊环 B 尺寸	80			95			80	80	
		成套的质量	5.4	5.7	5.3	5.1	4.9	5.5	4.8	7.6	
5.2	13	主吊环 B 尺寸	95			110			95	-	
		成套的质量	9.8	10.5	9.6	9.2	8.5	9.8	8.5	-	
8.0	16	主吊环 B 尺寸	110			140			110	-	
		成套的质量	15.5	16.7	15.5	15.1	14.0	16.4	13.3	-	

※ TA1-BMS = 3.0t

### 2 腿吊具

扼式起吊，提篮式起吊的场合、  
使用负重为下表所示的 80%。

WLL (使用负重) (t)	链条 直径 (mm)	宽度 (mm) 质量 (kg)	配套记号								 主吊环 MFA
			TA2-BK	TA2-BKL	TA2-OKE	TA2-GBK	TA2-EGKNA	TA2-CL	TA2-GGA		
1.9	1.5	6	主吊环 B 尺寸	70		-	70			-	
			成套的质量	3.7	4.0	-	3.4	3.4	3.1	-	
3.2	2.8	8	主吊环 B 尺寸	80			80			80	
			成套的质量	6.6	7.1	6.4	6.2	5.6	5.8	5.6	
5.5	4.5	10	主吊环 B 尺寸	95			95			95	
			成套的质量	10.7	11.4	10.5	10.1	9.5	9.6	9.6	
9.0	7.3	13	主吊环 B 尺寸	110			110			110	
			成套的质量	18.7	20.1	18.9	17.6	16.8	16.8	16.2	
13.8	11.3	16	主吊环 B 尺寸	140			140			140	
			成套的质量	30.7	33.0	30.5	29.9	26.5	27.6	26.2	

※ 上表所示以外的直径在 32mm 以内 (使用负重 25t) 的链条也有，请与我公司咨询。  
 ※ 使用羊角抓钩 GGA 和 C 型锁钩 CL 进行扼式起吊或者提篮式起吊的场合，使用负重为上表的 80%。  
 ※ 起吊角度超过 60° 的话，使用负重会发生变化，请注意。