



标准吊链全长 L=1.5m 安全系数 5 以上 使用可能环境温度：-40°C ~200°C 以内

3 腿吊具 扼式起吊的场合、
使用负重为下表所示的 80%。

WLL (使用负重) (t)		链条 直径 (mm)	宽度 (mm) 质量 (kg)	配套记号						 主吊环 MFA ※ 大型行车的大型吊钩用的话, 请使用大型行车吊钩用主吊环 MFX (B 尺寸=180mm)
60°	90°			TL3-BK	TL3-BKL	TL3-OKE	TL3-GBK	TL3-EGKNA	TL3-GGA	
2.8	2.3	6	主吊环 B 尺寸	80		-	80		-	
			成套的质量	6.0	6.5	-	5.5	5.5	-	
5.1	4.2	8	主吊环 B 尺寸	95						
			成套的质量	10.5	11.4	10.4	10.1	9.4	9.3	
8.3	6.7	10	主吊环 B 尺寸	110						
			成套的质量	17.6	18.7	17.3	16.8	16.3	16.0	
13.5	11.0	13	主吊环 B 尺寸	140						
			成套的质量	32.2	34.3	31.6	30.5	28.4	28.4	
20.7	16.9	16	主吊环 B 尺寸	150						
			成套的质量	51.2	54.7	49.4	50.0	44.9	44.4	

4 腿吊具 扼式起吊的场合、
使用负重为下表所示的 80%。

WLL (使用负重) (t)		链条 直径 (mm)	宽度 (mm) 质量 (kg)	配套记号						 主吊环 MFA ※ 大型行车的大型吊钩用的话, 请使用大型行车吊钩用主吊环 MFX (B 尺寸=180mm)
60°	90°			TL4-BK	TL4-BKL	TL4-OKE	TL4-GBK	TL4-EGKNA	TL4-GGA	
2.8	2.3	6	主吊环 B 尺寸	80		-	80		-	
			成套的质量	7.6	8.3	-	7.0	7.0	-	
5.1	4.2	8	主吊环 B 尺寸	95						
			成套的质量	13.4	14.6	13.3	12.9	12.0	11.8	
8.3	6.7	10	主吊环 B 尺寸	110						
			成套的质量	22.4	23.8	22.0	21.2	20.6	20.2	
13.5	11.0	13	主吊环 B 尺寸	140						
			成套的质量	40.6	43.4	39.8	38.4	35.6	35.6	
20.7	16.9	16	主吊环 B 尺寸	150						
			成套的质量	64.5	69.1	62.1	62.9	56.1	55.4	

※ 上表所示以外的直径在 32mm 以内 (使用负重 25t) 的链条也有, 请与我公司咨询。

※ 使用 GGA 吊钩扼式起吊的话, 使用负重为上表的 80%。

※ 起吊角度超过 60° 的话, 使用负重会发生变化, 请注意。

苏州马太克贸易有限公司 www.martec-china.com

地址: 苏州市吴中区木渎镇金枫路 216 号 东创科技园 C 号楼 101 室 邮编: 215101

电话: 0512 66512862 传真: 0512 66512833 info@martec-china.com